ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[1])

Camino	Portata Nm^3/h [2]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E1	148.553	SO2	150,3	1.316.628	1012	3
		NOx	50,6	44.3256	340,4	
		PST	6,8	59.568	46,1	
		CO	2,7	23.652	18,4	
		CO2	43.373,82	379.954.642,57	319.983,90	
		Arsenico	0,14	1.187,42	1	
		Benzene	0,68	5.937,09	5	
		Cadmio	0,04	356,23	0,3	
		Cloro	4,07	35.622,54	30	
		Cromo	1,36	11.874,18	10	
		Rame	1,36	11.874,18	10	
		Fluoro	0,68	5.937,09	5	
		Mercurio	0,04	356,23	0,3	
		IPA	0,01	118,74	0,1	
		Nichel	0,41	3.562,25	3	
		Piombo	1,36	11.874,18	10	
		Selenio	0,41	3.562,25	3	
		Cromo VI	0,14	1.187,42	1	
		Zinco	1,36	11.874,18	10	
		PCB	0,07	593,71	0,5	
		NH3	4,07	35.622,54	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O_2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà gli impianti afferenti al camino subiscono nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo è inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie statisticamente possono oscillare tra un valore minimo e un valore massimo come di seguito riportato:

- SO_2: 10 – 235 mg/Nm^3;
- NOx: 115 - 230 mg/Nm^3;
- PST: 1 - 60 mg/Nm^3;
- CO: 0,5 – 40 mg/Nm^3**;**

Tali variazioni non comportano il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[(1)])

Camino	Portata Nm^3/h [(2)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E2	230.421	SO2	190,2	1.666.152	825,4	3
		NOx	51,2	448.512	222,2	
		PST	11,2	98.112	48,6	
		CO	11	96.360	47,6	
		CO2	75.322,75	659.827.327,94	375.852,67	
		Arsenico	0,20	1.755,55	1	
		Benzene	1,00	8.777,74	5	
		Cadmio	0,06	526,66	0,3	
		Cloro	6,01	52.666,43	30	
		Cromo	2,00	17.555,48	10	
		Rame	2,00	17.555,48	10	
		Fluoro	1,00	8.777,74	5	
		Mercurio	0,06	526,66	0,3	
		IPA	0,02	175,55	0,1	
		Nichel	0,60	5.266,64	3	
		Piombo	2,00	17.555,48	10	
		Selenio	0,60	5.266,64	3	
		Cromo VI	0,20	1.755,55	1	
		Zinco	2,00	17.555,48	10	
		PCB	0,10	877,77	0,5	
		NH3	6,01	52.666,43	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà gli impianti afferenti al camino subiscono nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo è inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie statisticamente possono oscillare tra un valore minimo e un valore massimo come di seguito riportato:

- SO_2: 730 – 2050 mg/Nm^3;
- NOx: 115 - 435 mg/Nm^3;
- PST: 1 - 55 mg/Nm^3;
- CO: 30 – 145 mg/Nm^3

Tali variazioni non comportano il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[(1)])

Camino	Portata Nm^3/h [(2)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E4	7.212	SO2	0,3	2628	34,8	3
		NOx	1,4	12264	197,9	
		PST	0,2	1752	29,3	
		CO	0,1	876	11,1	
		CO2	9.026,094	79.068.580,55	547.035,98	
		Arsenico	0,02	144,54	1	
		Benzene	0,08	722,70	5	
		Cadmio	0,005	43,36	0,3	
		Cloro	0,50	4.336,20	30	
		Cromo	0,17	1.445,40	10	
		Rame	0,17	1.445,40	10	
		Fluoro	0,08	722,70	5	
		Mercurio	0,005	43,46	0,3	
		IPA	0,002	14,45	0,1	
		Nichel	0,05	433,62	3	
		Piombo	0,17	1.445,40	10	
		Selenio	0,05	433,62	3	
		Cromo VI	0,02	144,54	1	
		Zinco	0,17	1.445,40	10	
		PCB	0,01	72,27	0,5	
		NH3	0,50	4.336,20	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà l'impianto afferente al camino può subire nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo è inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie statisticamente possono oscillare tra un valore minimo e un valore massimo come di seguito riportato:

- SO_2: 2 – 50 mg/Nm^3;
- NOx: 135 - 250 mg/Nm^3;
- PST: 1 - 25 mg/Nm^3;
- CO: 0,5 – 40 mg/Nm^3;

Tali variazioni non comportano il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton:
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM Cbis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[(1)])

Camino	Portata Nm^3/h [(2)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E7	1.556	SO2	0,02	175,2	14,7	3
		NOx	0,2	1752	102,7	
		PST	-	-	-	
		CO	0,02	175,2	14,7	
		CO2	331,55	2.904.370,55	132.619,66	
		Arsenico	0,003	21,90	1	
		Benzene	0,01	109,50	5	
		Cadmio	0,001	6,57	0,3	
		Cloro	0,08	657,00	30	
		Cromo	0,03	219,00	10	
		Rame	0,03	219,00	10	
		Fluoro	0,01	109,50	5	
		Mercurio	0,001	6,57	0,3	
		IPA	0,0003	2,19	0,1	
		Nichel	0,01	65,70	3	
		Piombo	0,03	219,00	10	
		Selenio	0,01	65,70	3	
		Cromo VI	0,003	21,90	1	
		Zinco	0,03	219,00	10	
		PCB	0,001	10,95	0,5	
		NH3	0,08	657,00	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà l'impianto afferente al camino può subire nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo è inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie statisticamente possono oscillare tra un valore minimo e un valore massimo come di seguito riportato:

- SO_2: 10 – 190 mg/Nm^3;
- NOx: 150 - 230 mg/Nm^3;
- PST: 1 - 25 mg/Nm^3;
- CO: 0,5 – 40 mg/Nm^3**;**

Tali variazioni non comportano il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM Cbis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[1])

Camino	Portata Nm^3/h [2]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E8	58.189	SO2	0,3	2628	4,4	3
		NOx	5,3	46428	92,1	
		PST	0,2	1752	3,2	
		CO	0,3	2628	4,5	
		CO2	24.246,05	212.395.423,11	416.677,60	
		Arsenico	0,02	175,20	1	
		Benzene	0,10	876,00	5	
		Cadmio	0,01	52,56	0,3	
		Cloro	0,60	5.256,00	30	
		Cromo	0,20	1.752,00	10	
		Rame	0,20	1.752,00	10	
		Fluoro	0,10	876,00	5	
		Mercurio	0,01	52,56	0,3	
		IPA	0,002	17,52	0,1	
		Nichel	0,06	525,60	3	
		Piombo	0,20	1.752,00	10	
		Selenio	0,06	525,60	3	
		Cromo VI	0,02	175,20	1	
		Zinco	0,20	1.752,00	10	
		PCB	0,01	87,60	0,5	
		NH3	0,60	5.256,00	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà gli impianti afferenti al camino potranno subire nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo sarà inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie potranno oscillare, analogamente agli altri camini di cui sopra, tra un valore minimo e un valore massimo che al momento, vista la realizzazione del nuovo impianto HDC i cui fumi confluiranno al camino E8, non sono statisticamente quantificabili. Tali variazioni non comporteranno il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[(1)])

Camino	Portata Nm^3/h [(2)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E9	110.524	SO2	3,1	27156	28	3
		NOx	1,1	9636	10	
		PST	0,4	3504	4	
		CO	2,8	24528	25	
		CO2	32.270,29	282.687.722,20	291.975,39	
		Arsenico	0,02	175,20	1	
		Benzene	0,10	876,00	5	
		Cadmio	0,01	52,56	0,3	
		Cloro	0,60	5.256,00	30	
		Cromo	0,20	1.752,00	10	
		Rame	0,20	1.752,00	10	
		Fluoro	0,10	876,00	5	
		Mercurio	0,01	52,56	0,3	
		IPA	0,002	17,52	0,1	
		Nichel	0,06	525,60	3	
		Piombo	0,20	1.752,00	10	
		Selenio	0,06	525,60	3	
		Cromo VI	0,02	175,20	1	
		Zinco	0,20	1.752,00	10	
		PCB	0,01	87,60	0,5	
		NH3	0,60	5.256,00	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà l'impianto afferente al camino potrà subire nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo sarà inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie potranno oscillare, analogamente agli altri camini di cui sopra, tra un valore minimo e un valore massimo che al momento, non essendo ancora stato realizzato e messo in esercizio il nuovo impianto, non sono statisticamente quantificabili. Tali variazioni non comporteranno il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva[(1)])

Camino	Portata Nm^3/h [(2)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
E10	15.206	SO2	22,8	199728	1500	3
		NOx	1,5	13140	100	
		PST	0,2	1752	14,2	
		CO	1,5	13140	100	
		CO2	4.439,78	38.892.453,26	291.975,39	
		Arsenico	0,02	175,20	1	
		Benzene	0,10	876,00	5	
		Cadmio	0,01	52,56	0,3	
		Cloro	0,60	5.256,00	30	
		Cromo	0,20	1.752,00	10	
		Rame	0,20	1.752,00	10	
		Fluoro	0,10	876,00	5	
		Mercurio	0,01	52,56	0,3	
		IPA	0,002	17,52	0,1	
		Nichel	0,06	525,60	3	
		Piombo	0,20	1.752,00	10	
		Selenio	0,06	525,60	3	
		Cromo VI	0,02	175,20	1	
		Zinco	0,20	1.752,00	10	
		PCB	0,01	87,60	0,5	
		NH3	0,60	5.256,00	30	

Nota:
(1) Assetto impianti alla massima capacità di lavorazione materie prime autorizzata (6.500 kton)
(2) Valore medio anno di fumi secchi al 3% di O2.

E' stato ipotizzato un numero di ore di marcia pari a 8760. In realtà l'impianto afferente al camino potrà subire nel corso dell'anno fermate per attività di manutenzione pertanto il numero di ore di marcia effettivo sarà inferiore.
I valori riportati nella scheda sono valori indicativi delle emissioni medie al camino. In funzione dei diversi assetti operativi degli impianti le concentrazioni medie potranno oscillare, analogamente agli altri camini di cui sopra, tra un valore minimo e un valore massimo che al momento, non essendo ancora stato realizzato e messo in esercizio il nuovo impianto, non sono statisticamente quantificabili. Tali variazioni non comporteranno il mancato rispetto dei limiti applicabili all'intera Raffineria in base alla normativa vigente (Allegato I -Parte IV - Sezione 1 alla PARTE QUINTA del D. Lgs152/06,) e dei valori massimi di emissione espressi in tonnellate/anno di seguito riportati:

- SO2: 3.215 ton
- NOx 975 ton;
- CO 161 ton;
- PST: 167 ton

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h[(1)]	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3[(1)]	% O_2
E5-E6 - Nuova torcia E12	54.198	SO2	0,068	592,9849	1,25	ND
		CO2	6.844,71	59.959.639,38	126.291	

[(1)] Trattasi di scarico occasionale connesso ad interventi dei sistemi di sicurezza degli impianti. Valori ottenuti mediante calcolo stechiometrico, assumendo che il 30% delle perdite di Raffineria venga combusto alle stesse. Detto valore è un dato stimato preso a riferimento dalle validazioni del “benchmarking & Indici SOLOMON” effettuato su base biennale dalla Raffineria di Taranto.

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva) (1)

Camino	Portata Nm^3/h (2)	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S1-URV Caricamento Rete (carburanti)	2.795	Idrocarburi Totali	27,95	244.861,43	10.000	ND
		Benzene	0,014	122,43	5	
		1,3 Butadiene	0,014	122,43	5	

Nota:
(1) Portata fumi umidi in condizioni normali (portata di progetto)

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S2-URV serbatoi bitume	1.118	H_2S	0,0056	49,06	5	ND
S3-URV caricamento pensiline bitume	6.522	H_2S	0,032	280,32	5	ND

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata m^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S4-URV serbatoi OC	ND	Idrocarburi Totali	ND	ND	10.000	NA
		H_2S	ND	ND	5	
S5-URV caricamento pensiline OC	6.522	Idrocarburi Totali	65,2	571.343,34	10.000	NA
		H_2S	0,032	280,32	5	

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S6 Abbattimento vapori greggio Pontile	ND	Idrocarburi Totali	ND	ND	ND	ND
		H_2S	ND	ND	ND	

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S7 Rigenerazione PLAT (U300)	ND	COV	ND	ND	ND	ND

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S8 Scrubber Desolforazione Impianto TAE	ND	COV	ND	ND	ND	ND

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
S9 Motori diesel Pontile	ND	COV	ND	ND	ND	ND
S10	ND	COV	ND	ND	ND	ND

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
C1÷C46 Cappe LABO	ND	COV	ND	ND	ND	ND

ADDENDUM C bis.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato alla massima capacità	Stabilimento GPL

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno (1)	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
1 (E2.1)	6500	SOV	0,26	540	40	3
		POLVERI	0,0195	41	3	

(1) in esercizio durante l'orario lavorativo (8 ore su 5 giorni a settimana)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
2 (E2.2)	600	ND	ND	ND	ND	ND

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
3 (E2.3)	600	ND	ND	ND	ND	ND

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno (1)	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
4 (E2.4)	1500	SOV	0,06	125	40	3
		POLVERI	0,0045	10	3	

(1) in esercizio durante l'orario lavorativo (8 ore su 5 giorni a settimana)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
5 (E2.5)	1000	ND	ND	ND	ND	ND

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno (1)	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
6 (E3)	3600	SOV	0,144	300	40	3
		POLVERI	0,0108	23	3	
		PIOMBO	0,036	75	10	
		CROMO	0,036	75	10	
		NICHEL	0,0108	23	3	

(1) in esercizio durante l'orario lavorativo (8 ore su 5 giorni a settimana)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno (1)	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
7 (E1)	6000	SOV	0,25	500	40	3
		POLVERI	0,018	38	3	

(1) in esercizio durante l'orario lavorativo (8 ore su 5 giorni a settimana)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno (1)	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
8 (E1.2)	600	SOV	0,025	50	40	3
		POLVERI	0,002	4	3	

(1) in esercizio durante l'orario lavorativo (8 ore su 5 giorni a settimana)

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
9 (E1.3)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
10 (E4)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Camino	Portata Nm^3/h	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione, mg/Nm^3	% O_2
11 (E5)	ND	ND	ND	ND	ND	ND